

PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2026

O **Consórcio Público Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP**, multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 05.802.877/0001-10 e com sede na rua Marciano Henriques, nº107, bairro Centro, Igarapé, estado de Minas Gerais, na condição de Órgão Gerenciador, torna público para conhecimento dos **entes consorciados**, que realizará procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), nos termos do art. 86, da Lei Federal nº 14.133/21.

1. OBJETO

- 1.1 O presente procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), tem como objeto o registro de preços para futura e eventual **aquisição de mobiliário institucional em atendimento às necessidades do ICISMEP e seus municípios consorciados**, de acordo com as especificações indicadas no anexo I deste documento.
- 1.2 Esta Chamada não é direcionada a fornecedores.

2. DO PRAZO

- 2.1 A apresentação da manifestação de Intenção de Registro de Preços deverá ser enviada, impreterivelmente, em até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação, ou seja, **dentre os dias 08 de julho de 2026 a 17 de julho de 2026**.

3. DO PROCEDIMENTO

- 3.1 Para o presente objeto o Consórcio destinará sua capacidade operacional para atender exclusivamente aos seus entes consorciados, o que justifica a não realização de procedimento aberto aos demais entes da federação.
- 3.2 O procedimento será destinado exclusivamente aos municípios consorciados, e o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço, oriunda desta requisição, será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, nos termos do art. 84, *caput*, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 3.3 Todo o processo de IRP será operacionalizado pelo Consórcio ICISMEP através do site, disponível no sítio eletrônico <https://icismep.mg.gov.br/intencao-de-registro-de-precos/> e pelos e-mails cadastrados.
- 3.4 Não há um número máximo de participantes, qualquer órgão consorciado poderá realizar o registro.
- 3.5 O Órgão Gerenciador se reserva o direito de aceitar ou recusar, de forma justificada, os quantitativos considerados ínfimos ou superestimados, bem como a inclusão de novos itens na IRP.

- 3.6 É facultado aos órgãos consorciados, antes de iniciar um processo licitatório, consultar se possui alguma IRP sob período de manifestação, em conformidade com o objeto desejado pelo município, e deliberar a respeito da conveniência de sua participação.
- 3.7 É vedada a participação do órgão em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, ou quando se tratar de sua renovação de vigência.
- 3.8 Dúvidas ou solicitações de esclarecimentos poderão ser enviadas através do email compras@icismep.mg.gov.br, por meio do contato: (31) 98444-4431 e, também, pessoalmente na sede do ICISMEP, localizada na rua Marciano Henriques, nº107, bairro Centro, Igarapé/MG, CEP 32510-008 de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h.

Igarapé/MG, 07 de julho de 2026.

Karenn K. de Souza Resende
Planejamento de Contratações
ICISMEP

Luiza Januzzi Santana Ribeiro
Planejamento de Contratações
ICISMEP

Anexo I – Tabela de Itens

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO
	ASSENTOS	
1	CADEIRA GIRATÓRIA 110kg - Assento e encosto anatômicos independentes, com espuma injetada de densidade mínima D40 e espessura mínima de 40mm. Revestimento em tecido poliéster na cor preta. Braços reguláveis em polipropileno. Estrutura giratória com base de 05 patas em aço com capa de proteção em polipropileno, dotada de rodízios duplos. Mecanismo com regulagem de altura do assento por pistão a gás e regulagem de inclinação do encosto. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Capacidade mínima de carga de 110kg. Dimensões mínimas: Assento de 46cm largura x 42cm profundidade e Encosto de 40cm largura x 40cm altura.	Un
2	CADEIRA GIRATÓRIA 150kg - Assento e encosto anatômicos independentes, com espuma injetada de densidade mínima D40 e espessura mínima de 60mm para o assento e 40mm para o encosto. Revestimento em tecido poliéster na cor preta. Braços reguláveis em polipropileno. Estrutura giratória com base de 05 patas em aço com capa de proteção em polipropileno, dotada de rodízios duplos. Mecanismo com regulagem de altura do assento por pistão a gás e regulagem de inclinação do encosto. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Capacidade mínima de carga de 150kg. Dimensões mínimas: Assento de 57cm largura x 48cm profundidade e Encosto de 53cm largura x 50cm altura.	Un
3	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE - Assento e encosto anatômicos independentes, com espuma injetada de densidade mínima D55 e espessura mínima de 50mm. Revestimento em courvin na cor preta com acabamento em costura. Braços reguláveis em polipropileno. Estrutura giratória com base de 05 patas em aço com capa de proteção em polipropileno, dotada de rodízios duplos. Mecanismo com regulagem de altura do assento por pistão a gás e regulagem de inclinação do encosto, com mecanismo relax e/ou sincronizado. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Capacidade mínima de carga de 110kg. Dimensões mínimas: Assento de 48cm largura x 48cm profundidade e Encosto de 47cm largura x 76cm altura.	Un
4	CADEIRA FIXA ESTOFADA 110kg - Assento e encosto anatômicos independentes, com espuma injetada de densidade mínima D33 e espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido poliéster na cor preta. Estrutura tubular em aço, modelo 04 pés, com pintura eletrostática a pó e sapatas antiderrapantes. Capacidade mínima de carga de 110kg. Dimensões mínimas: Assento de 46cm largura x 42cm profundidade e Encosto de 40cm largura x 40cm altura.	Un
5	CADEIRA FIXA ESTOFADA 150kg - Assento e encosto anatômicos independentes, com espuma injetada de densidade mínima D33 e espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido poliéster na cor preta. Estrutura tubular em aço, modelo 04 pés, com pintura eletrostática a pó e sapatas antiderrapantes. Capacidade mínima de carga de 150kg. Dimensões mínimas: Assento de 52cm largura x 48cm profundidade e Encosto de 50cm largura x 48cm altura.	Un
6	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - Assento e encosto em polipropileno injetado de alta resistência, anatômicos e com acabamento sem rebarbas na cor preta. Estrutura empilhável, tipo 04 pés e/ou contínua, em tubo de aço carbono ou ferro tubular com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó e sapatas antiderrapantes. Capacidade mínima de carga de 110 kg. Dimensões mínimas: Assento de 46cm largura x 40cm profundidade e Encosto de 40cm largura x 30cm altura.	Un
7	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO - Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, anatômicos e com acabamento sem rebarbas na cor preta. Estrutura em tubo de aço carbono com barra dupla de reforço, pintura eletrostática a pó, ponteiros e sapatas antiderrapantes. Capacidade mínima de carga de 130 kg por assento. Dimensões mínimas por assento de 46cm largura x 40cm profundidade e Encosto de 46cm largura x 30cm altura.	Un

8	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES EM POLIPROPILENO - Assentos e encostos em polipropileno injetado de alta resistência, anatômicos e com acabamento sem rebarbas na cor preta. Estrutura em tubo de aço carbono com barra dupla de reforço, pintura eletrostática a pó, ponteiros e sapatas antiderrapantes. Capacidade mínima de carga de 110 kg por assento. Dimensões mínimas por assento de 46cm largura x 40cm profundidade e Encosto de 46cm largura x 30cm altura.	Un
9	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO PERFURADO - Assentos e encostos confeccionados em aço perfurado. Estrutura em aço carbono cromado com braços metálicos integrados e sapatas niveladoras. Capacidade mínima de carga de 150 kg por assento. Dimensões mínimas por assento de 50cm largura x 44cm profundidade e Encosto de 50cm largura x 40cm altura.	Un
10	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES EM AÇO PERFURADO - Assentos e encostos confeccionados em aço perfurado. Estrutura em aço carbono cromado com braços metálicos integrados e sapatas niveladoras. Capacidade mínima de carga de 150 kg por assento. Dimensões mínimas por assento de 50cm largura x 44cm profundidade e Encosto de 50cm largura x 40cm altura.	Un
11	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO PERFURADO ESTOFADA - Assentos e encostos confeccionados em aço perfurado com estofado em espuma de densidade mínima D33, espessura mínima de 30 mm e revestimento em couro sintético PU, na cor preta. Estrutura em aço carbono cromado com braços metálicos integrados e sapatas niveladoras. Capacidade mínima de carga de 150 kg por assento. Dimensões mínimas por assento de 50cm largura x 44cm profundidade e Encosto de 50cm largura x 40cm altura.	Un
12	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES EM AÇO PERFURADO ESTOFADA - Assentos e encostos confeccionados em aço perfurado com estofado em espuma de densidade mínima D33, espessura mínima de 30 mm e revestimento em couro sintético PU, na cor preta. Estrutura em aço carbono cromado com braços metálicos integrados e sapatas niveladoras. Capacidade mínima de carga de 150 kg por assento. Dimensões mínimas por assento de 50cm largura x 44cm profundidade e Encosto de 50cm largura x 40cm altura.	Un
13	POLTRONA DE ESPERA - Assento e encosto com espuma de densidade mínima D28 e revestimento em couro na cor preta. Estrutura interna em madeira. Braços em alumínio. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Dimensões mínimas de largura total: 65 cm, profundidade total: 68 cm, altura total: 80 cm.	Un
14	CADEIRA PRANCHETA EM POLIPROPILENO - Assento, encosto e prancheta lateral confeccionados em polipropileno de alta resistência, anatômicos, com acabamento sem rebarbas, na cor preta. Estrutura em tubo de aço carbono com pintura eletrostática. Capacidade mínima de carga de 110 kg. Dimensões mínimas: Assento de 46cm largura x 40cm profundidade, Encosto de 46cm largura x 30cm altura e Prancheta de 24cm largura x 45cm profundidade.	Un
15	CADEIRA PRANCHETA ESTOFADA - Assento e encosto confeccionados em madeira, com espuma injetada densidade mínima D33 e espessura mínima de 50 mm e revestimento em couro, na cor preta. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática. Prancheta lateral em MDF revestido. Capacidade mínima de carga de 120 kg. Dimensões mínimas: Assento de 42cm largura x 38cm profundidade, Encosto de 35cm largura x 30cm altura e Prancheta de 24cm largura x 45cm profundidade.	Un
MESAS		
16	MESA RETA 1200 ESTRUTURA EM AÇO COM GAVETA - Tampo em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza, composta por pés metálicos com sapatas niveladoras. Pannel frontal de travamento confeccionado em MDP de no mínimo 15 mm. Gaveteiro fixo contendo no mínimo 02 gavetas, com corredeiras metálicas e fechadura com chave. Dimensões mínimas: 120 cm largura x 60 cm profundidade x 75 cm altura.	Un
17	MESA RETA 1200 ESTRUTURA EM AÇO SEM GAVETA - Tampo em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza, composta por pés metálicos com sapatas niveladoras. Pannel frontal de travamento confeccionado em MDP de no mínimo 15 mm. Dimensões mínimas: 120 cm largura x 60 cm profundidade x 75 cm altura.	Un

18	MESA RETA 1200 EM MDP COM GAVETA - Tampo com espessura mínima de 25 mm e laterais/painel estrutural com espessura mínima de 15 mm, revestidos em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Painel frontal de travamento estrutural. Sapatas niveladoras. Gaveteiro fixo contendo no mínimo 02 gavetas, com correções metálicas e fechadura com chave. Dimensões mínimas: 120 cm largura x 60 cm profundidade x 75 cm altura.	Un
19	MESA RETA 1500 ESTRUTURA EM AÇO SEM GAVETA - Tampo em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza, composta por pés metálicos com sapatas niveladoras. Painel frontal de travamento confeccionado em MDP de no mínimo 15 mm. Dimensões mínimas: 150 cm largura x 60 cm profundidade x 75 cm altura.	Un
20	MESA RETA 1500 ESTRUTURA EM AÇO COM GAVETA - Tampo em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza, composta por pés metálicos com sapatas niveladoras. Painel frontal de travamento confeccionado em MDP de no mínimo 15 mm. Gaveteiro fixo contendo no mínimo 02 gavetas, com correções metálicas e fechadura com chave. Dimensões mínimas: 150 cm largura x 60 cm profundidade x 75 cm altura.	Un
21	MESA RETA 1500 EM MDP COM GAVETA - Tampo com espessura mínima de 25 mm e laterais/painel estrutural com espessura mínima de 15 mm, revestidos em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Painel frontal de travamento estrutural. Sapatas niveladoras. Gaveteiro fixo contendo no mínimo 02 gavetas, com correções metálicas e fechadura com chave. Dimensões mínimas: 150 cm largura x 60 cm profundidade x 75 cm altura.	Un
22	MESA EM L 1200 x 1500 COM ESTRUTURA EM AÇO COM GAVETA - Tamos em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza, composta por pés metálicos com sapatas niveladoras. Painéis frontais de travamento em ambos os lados confeccionados em MDP de no mínimo 15 mm. Gaveteiro fixo contendo no mínimo 02 gavetas e 01 gavetão, com fechadura e correções metálicas. Dimensões mínimas: 120 cm x 150 cm largura x 60 cm profundidade x 75 cm altura.	Un
23	MESA EM L 1200 x 1500 EM MDP COM GAVETA - Tamos com espessura mínima de 25 mm e laterais/painéis estruturais com espessura mínima de 15 mm, revestidos em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Painéis frontais de travamento em ambos os lados. Sapatas niveladoras. Gaveteiro fixo contendo no mínimo 02 gavetas e 01 gavetão, com fechadura e correções metálicas. Dimensões mínimas: 120 cm x 150 cm largura x 60 cm profundidade x 75 cm altura.	Un
24	MESA EM L 1500 x 1500 COM ESTRUTURA EM AÇO COM GAVETA - Tamos em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza, composta por pés metálicos com sapatas niveladoras. Painéis frontais de travamento em ambos os lados confeccionados em MDP de no mínimo 15 mm. Gaveteiro fixo contendo no mínimo 02 gavetas e 01 gavetão, com fechadura e correções metálicas. Dimensões mínimas: 150 cm x 150 cm largura x 60 cm profundidade x 75 cm altura.	Un
25	MESA EM L 1500 x 1500 EM MDP COM GAVETA - Tamos com espessura mínima de 25 mm e laterais/painéis estruturais com espessura mínima de 15 mm, revestidos em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Painéis frontais de travamento em ambos os lados. Sapatas niveladoras. Gaveteiro fixo contendo no mínimo 02 gavetas e 01 gavetão, com fechadura e correções metálicas. Dimensões mínimas: 150 cm x 150 cm largura x 60 cm profundidade x 75 cm altura.	Un
26	MESA IMPRESSORA - Tampo em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza, composta por pés metálicos com sapatas niveladoras. Painel frontal de travamento confeccionado em MDP de no mínimo 15 mm. Dimensões mínimas: 60 cm largura x 40 cm profundidade x 75 cm altura.	Un

27	MESA DE REUNIÃO REDONDA 04 LUGARES - Tampo redondo em MDP com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Estrutura metálica em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza, composta por pés metálicos com sapatas niveladoras. Dimensões mínimas: 120 cm de diâmetro x 74 cm altura.	Un
28	MESA DE REUNIÃO OVAL 06 LUGARES - Tampo oval em MDP com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza, composta por pés metálicos com sapatas niveladoras. Pannel frontal de travamento confeccionado em MDP de no mínimo 15 mm. Dimensões mínimas: 180 cm comprimento x 90 cm largura x 74 cm altura.	Un
29	MESA DE REUNIÃO OVAL 08 LUGARES - Tampo oval em MDP com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza, composta por pés metálicos com sapatas niveladoras. Pannel frontal de travamento confeccionado em MDP de no mínimo 15 mm. Dimensões mínimas: 200 cm comprimento x 90 cm largura x 74 cm altura.	Un
30	MESA DE REUNIÃO DIRETORIA 10 LUGARES - Tampo em MDP com espessura mínima de 40 mm e painéis estruturais de 25 mm, revestido em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Estrutura reforçada e com sapatas niveladoras. Dimensões mínimas: 240 cm comprimento x 120 cm largura x 74 cm altura.	Un
CONJUNTO ESCOLAR		
31	CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 01 EM PLÁSTICO ABS - Composto por mesa e cadeira para estudantes de altura entre 0,93M A 1,16M, conforme padrão FNDE.	Conj
32	CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 03 EM PLÁSTICO ABS - Composto por mesa e cadeira para estudantes de altura entre 1,19M A 1,42M, conforme padrão FNDE.	Conj
33	CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04 EM PLÁSTICO ABS - Composto por mesa e cadeira para estudantes de altura entre 1,33M A 1,59M, conforme padrão FNDE.	Conj
34	CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 05 EM PLÁSTICO ABS - Composto por mesa e cadeira para estudantes de altura entre 1,46M A 1,76M, conforme padrão FNDE.	Conj
35	CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS - Composto por mesa e cadeira para estudantes de altura entre 1,59M A 1,88M, conforme padrão FNDE.	Conj
36	CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF - Composto por mesa e cadeira para estudantes de altura entre 0,93M A 1,16M, conforme padrão FNDE.	Conj
37	CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 03 EM MDP OU MDF - Composto por mesa e cadeira para estudantes de altura entre 1,19M A 1,42M, conforme padrão FNDE.	Conj
38	CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04 EM MDP OU MDF - Composto por mesa e cadeira para estudantes de altura entre 1,33M A 1,59M, conforme padrão FNDE.	Conj
39	CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 05 EM MDP OU MDF - Composto por mesa e cadeira para estudantes de altura entre 1,46M A 1,76M, conforme padrão FNDE.	Conj
40	CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM MDP OU MDF - Composto por mesa e cadeira para estudantes de altura entre 1,59M A 1,88M, conforme padrão FNDE.	Conj
MESAS REFEITÓRIO		
41	MESA REFEITÓRIO 06 LUGARES - Tampo confeccionado em MDP com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência na cor cinza ou branco. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Bancos escamoteáveis fixados à estrutura. Sapatas antiderrapantes. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Dimensões mínimas: Mesa 180 cm comprimento x 80 cm largura x 75cm altura, Bancos 30cm largura x 30cm profundidade.	Un



42	MESA REFEITÓRIO 08 LUGARES - Tampo confeccionado em MDP com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência na cor cinza ou branco. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Bancos escamoteáveis fixados à estrutura. Sapatas antiderrapantes. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Dimensões mínimas: Mesa 240 cm comprimento x 80 cm largura x 75cm altura, Bancos 30cm largura x 30cm profundidade.	Un
43	MESA REFEITÓRIO 10 LUGARES - Tampo confeccionado em MDP com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta resistência na cor cinza ou branco. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Bancos escamoteáveis fixados à estrutura. Sapatas antiderrapantes. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Dimensões mínimas: Mesa 300 cm comprimento x 80 cm largura x 75cm altura, Bancos 30cm largura x 30cm profundidade.	Un
ARMAZENAMENTO		
44	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS EM MDP 1600 - MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Composto por 02 portas de abrir com dobradiças metálicas e fechadura com chave. Contendo no mínimo 03 prateleiras internas, sendo pelo menos 02 reguláveis. Dimensões mínimas: 160 cm altura x 80 cm largura x 40 cm profundidade.	Un
45	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS EM MDP 1800 - MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Composto por 02 portas de abrir com dobradiças metálicas e fechadura com chave. Contendo no mínimo 04 prateleiras internas, sendo pelo menos 03 reguláveis. Dimensões mínimas: 180 cm altura x 80 cm largura x 40 cm profundidade.	Un
46	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS EM MDP 750 - MDP com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Composto por 02 portas de abrir com dobradiças metálicas e fechadura com chave. Contendo no mínimo 01 prateleira interna regulável. Dimensões mínimas: 75 cm altura x 80 cm largura x 40 cm profundidade.	Un
47	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS EM AÇO 2000 - chapas de aço carbono com espessura mínima de 0,60 mm, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Composto por 02 portas de abrir com reforço estrutural interno, puxadores e fechadura com chave. Contendo no mínimo 04 prateleiras internas, sendo pelo menos 03 reguláveis. Dimensões mínimas: 190 cm altura x 90 cm largura x 40 cm profundidade.	Un
48	GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO - MDP com espessura mínima de 15 mm em todo o mobiliário, revestido em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Com no mínimo 02 gavetas simples e 01 gavetão, com corredeiras metálicas e fechadura com chave. Com puxadores e 4 rodízios. Dimensões mínimas: 45 cm largura x 45 cm profundidade x 70 cm altura.	Un
49	GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS - MDP com espessura mínima de 15 mm em todo o mobiliário, revestido em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Com no mínimo 04 gavetas, com corredeiras metálicas e fechadura com chave. Com puxadores e 4 rodízios. Dimensões mínimas: 45 cm largura x 45 cm profundidade x 70 cm altura.	Un
50	ARQUIVO 04 GAVETAS EM MDP - com espessura mínima de 15 mm em todo o mobiliário, revestido em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Com no mínimo 04 gavetas, corredeiras metálicas, fechadura com chave e puxadores. Dimensões mínimas: 47 cm largura x 42 cm profundidade x 130 cm altura.	Un
51	ARQUIVO 04 GAVETAS EM AÇO - chapas de aço carbono com espessura mínima de 0,60 mm, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Mínimo de 04 gavetas para pasta suspensa, com porta-etiqueta, puxadores e fechadura com chave. Dimensões mínimas: 133 cm altura x 47 cm largura x 50 cm profundidade.	Un
52	ARQUIVO 06 GAVETAS EM AÇO - chapas de aço carbono com espessura mínima de 0,60 mm, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Mínimo de 06 gavetas para fichas, com porta-etiqueta, puxadores e fechadura com chave. Dimensões mínimas: 133 cm altura x 50 cm largura x 70 cm profundidade.	Un

53	ESTANTE 06 PRATELEIRAS EM AÇO - chapas de aço carbono com espessura mínima de 0,60 mm, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Mínimo 06 prateleiras reguláveis com reforço estrutural. Sistema de montagem por encaixe e/ou parafusos. Dimensões mínimas: 198 cm altura x 92 cm largura x 40 cm profundidade.	Un
54	ROUPEIRO 08 PORTAS EM AÇO - chapas de aço carbono com espessura mínima de 0,60 mm, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Com 08 portas pequenas independentes com venezianas para ventilação e sistema de fechamento por pitão para cadeado. Dimensões mínimas internas por compartimento: 40 cm altura x 25 cm largura x 36 cm profundidade.	Un
55	ROUPEIRO 16 PORTAS EM AÇO - chapas de aço carbono com espessura mínima de 0,60 mm, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Com 16 portas pequenas independentes com venezianas para ventilação e sistema de fechamento por pitão para cadeado. Dimensões mínimas internas por compartimento: 40 cm altura x 25 cm largura x 36 cm profundidade.	Un
56	ROUPEIRO INSALUBRE 04 PORTAS EM AÇO - chapas de aço carbono com espessura mínima de 0,60 mm, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Com 04 portas grandes independentes com venezianas para ventilação e sistema de fechamento por pitão para cadeado. Cada compartimento deverá possuir divisão vertical interna para separação de roupas limpas e sujas e divisão vertical inferior para calçados. Dimensões mínimas: 190 cm altura x 100 cm largura x 40 cm profundidade.	Un
ACESSÓRIOS		
57	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS - estrutura tubular em aço com sapatas antiderrapantes, MDF ou MDP. Plataforma de apoio confeccionada em MDP ou MDF revestido, com superfície antiderrapante e regulagem de inclinação. Dimensões mínimas do apoio de: 45 cm largura x 30 cm profundidade x 15 cm altura.	Un
58	SUPORTE PARA CPU EM MDP - MDP com espessura mínima de 15 mm em todo o produto, revestido em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm. Com 04 rodízios. Dimensões mínimas: 24 cm largura x 40 cm profundidade x 24 cm altura.	Un
59	SUPORTE PARA MONITOR 03 GAVETAS - em MDP ou MDF com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico BP em ambas as faces, na cor cinza. Com 03 gavetas. Bordas em ABS com espessura mínima de 1 mm e cantos arredondados. Dimensões mínimas: 39 cm largura x 26 cm profundidade x 16 cm altura.	Un

